


Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,7 VA
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	5,6 W
<b>Lumenoutput:</b>	358 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	29 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	22 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK09



### Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Bollard console (0.8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
2.2	5.2	1.4	4.6	-	0.7	
1.0	2.5	5.9	2.0	5.7	-	3.7
1.5	3.0	7.3	2.9	7.5	2.0	6.5
2.0	3.5	8.5	3.4	8.8	2.9	8.1
2.5	3.8	9.4	3.9	9.8	3.4	9.3
3.0	4.1	10.1	4.2	10.6	3.8	10.3
3.5	4.3	10.8	4.4	11.3	4.1	11.0
4.0	4.5	11.3	4.6	11.8	4.4	11.7
4.5	4.6	11.8	4.8	12.3	4.5	12.3
5.0	4.6	12.1	4.9	12.7	4.6	12.7
5.5	4.6	12.4	4.9	13.0	4.7	13.1
6.0	4.6	12.7	4.9	13.3	4.7	13.4

### Artikel


#### SN 6201 -03 LED J/SV

Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104355327	104355529	104355125	104355024	104355428	104355630

Wandmontage


Lichtkleur: 3000 K

Bescherming: IP65




#### mounting adapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292




#### Anchor plate bollard console 6201

Art. Nr. 104892665



#### Pollerconsole 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
LM 176x20 18/3K KB150 LED Modul		104412113
Pollerconsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292