

Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant.


**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 18 x 0,3W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	687 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	40 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	35 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	9,3 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	9,0 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK09

**Technische gegevens (algemene verlichting)**

<b>Lumenoutput:</b>	687 lm
---------------------	--------




Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Bollard console (0.8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
	2.6	6.1	2.2	6.1	-	4.3
1.0	2.9	6.9	2.8	7.3	1.7	6
1.5	3.6	8.7	3.7	9.2	3.2	8.7
2.0	4.2	10.0	4.3	10.6	4	10.4
2.5	4.6	11.2	4.8	11.7	4.6	11.7
3.0	5.0	12.2	5.2	12.7	5.0	12.8
3.5	5.3	13.0	5.6	13.6	5.4	13.8
4.0	5.6	13.8	5.8	14.4	5.8	14.6
4.5	5.8	14.5	6.1	15.1	6.0	15.4
5.0	6.0	15.1	6.3	15.7	6.2	16.0
5.5	6.1	15.6	6.4	16.2	6.4	16.6
6.0	6.2	16.0	6.5	16.7	6.6	17.0


**Artikel**

SN 6201 -06 FLD 230V						
Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104362300	104362502	104362195	104362094	104362401	104362603

Wandmontage      Lichtkleur: 3000 K      Bescherming: IP65




**mounting adapter 6201 RAL 7015**      Art. Nr. 104575292




**Anchor plate bollard console6201**

Art. Nr. 104892665

**Pollerkonsole 6201 RAL 7015**

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
FLD 230/8 – CC – 650 – C		100903440
LM 176x20 18/3K KB150 LED Modul		104412113
Pollerkonsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292