


Armatuur met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	7,1 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 18 x 0,3W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lumenoutput:</b>	687 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	295 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK09

### Technische gegevens (algemene verlichting)

<b>Lumenoutput:</b>	687 lm
---------------------	--------



### Wandmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx

Bollard console (0.8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
	2.6	6.1	2.2	6.1	-	4.3
1.0	2.9	6.9	2.8	7.3	1.7	6
1.5	3.6	8.7	3.7	9.2	3.2	8.7
2.0	4.2	10.0	4.3	10.6	4	10.4
2.5	4.6	11.2	4.8	11.7	4.6	11.7
3.0	5.0	12.2	5.2	12.7	5.0	12.8
3.5	5.3	13.0	5.6	13.6	5.4	13.8
4.0	5.6	13.8	5.8	14.4	5.8	14.6
4.5	5.8	14.5	6.1	15.1	6.0	15.4
5.0	6.0	15.1	6.3	15.7	6.2	16.0
5.5	6.1	15.6	6.4	16.2	6.4	16.6
6.0	6.2	16.0	6.5	16.7	6.6	17.0


### Artikel

SN 6201 -06 LED 24V/S						
Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104360983	104361185	104360781	104360680	104361084	104361286

Wandmontage


Lichtkleur: 3000 K

Bescherming: IP65




### mounting adapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292




### Anchor plate bollard console6201

Art. Nr. 104892665



### Pollerconsole 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104927728



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Anchor plate bollard console6201	optioneel	104892665
L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const		101422691
LM 176x20 18/3K KB150 LED Modul		104412113
Pollerconsole 6201 RAL 7015	optioneel	104927728
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292