


LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes en nood- en vluchtdeuren. Armatuur voor wandmontage met IP-waarde 65 en een elegante behuizing van gepoedercoat aluminium zonder zichtbare schroeven.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	2,0 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	87 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	80 mA		



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

2.0	2.2	5.4
2.5	2.4	6.2
3.0	2.5	6.8
3.5	2.5	7.2
4.0	2.3	7.4
4.5	2.0	7.4
5.0	1.6	7.2
5.5	0.7	7.0

Artikel

SN 6206 - 11 LED 24V						Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Art. Nr.	101340647	101340849	101340748	102211324	101340950	Montagebeugel SN 8124, RAL 9016	optioneel	102034094
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K		Bescherming: IP65			replacement kit SN 6206-11 LED		101449872

