




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium, Wandmontage.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal: | Gepoedercoat gegoten aluminium |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module |
| Lumenoutput: | 532 lm |
| Nom. spanning AC: | 230V ±10% 50/60 Hz |
| Nom. spanning DC: | 176 - 264 V |
| Nom. stroom AC: | 25 mA |
| Nom. stroom DC: | 25 mA |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Schijnb. vermogen: | 5,8 VA |
| Opgen. vermogen: | 5,5 W |
| Inschakelstroom: | 6 A / 22 μs |
| Beschermingsklasse: | I |
| Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

vluchtroute, onderhoud

| Distance to middle of escape route 1.25m | | |
|--|-----|------|
| 2.0 | 4.9 | 11.8 |
| 2.5 | 5.2 | 12.7 |
| 3.0 | 5.4 | 13.4 |
| 1.1 | 3.9 | 9.1 |

Artikel

| SN 6296.1 W -12 AW FLD 230V | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kleuren | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 104696948 | 104697049 |
| Wandmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP40 |

| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|---|--------------------|-----------------|
| LM 39x39 1(12V)/6,5K MK KB150 LED Modul | | 104865787 |
| Montageadapter 6296.1 RAL 9016 | | 104998961 |

