




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium, Wandmontage.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	532 lm
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %
<b>Nom. stroom DC:</b>	185 mA

<b>Opgen. vermogen:</b>	4,5 W
<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx		
Vluchtroute, onderhoud		
Distance to middle of escape route 1.25m		
2.0	4.9	11.8
2.5	5.2	12.7
3.0	5.4	13.4
1.1	3.9	9.1

### Artikel

SN 6296.1 W -12 AW LED 24V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104696746	104696847
Wandmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM 39x39 1 (12V)/6,5K MK KB150 LED Modul		104865787
Montageadapter 6296.1 RAL 9016		104998961

