




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium, Wandmontage.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	532 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 98 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx



vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route
1.25m

2.0	4.9	11.8
2.5	5.2	12.7
3.0	5.4	13.4
1.1	3.9	9.1

Artikel

SN 6296.1 W -12 AW LED J/SV		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104696544	104696645
Wandmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM 39x39 1(12V)/6,5K MK KB150 LED Modul		104865787
Montageadapter 6296.1 RAL 9016		104998961

