




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Armatuur voor wand- en traptreden-inbouwmontage in o.a. beton, holle wand of gipswand. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	532 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	Distance to middle of escape route 1.25m		
	2.0	4.9	11.8
	2.5	5.2	12.7
	3.0	5.4	13.4
	1.1	3.9	9.1

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

	Abstand zur Fluchtwegmitte 1.25m		
	2.0	4.9	11.8
	2.5	5.2	12.7
	3.0	5.4	13.4
	1.1	3.9	9.1

Artikel

SN 6297.1 WE -12 AW LED J/SV		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104697352	104697453

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LM 39x39 1 (12V)/6,5K MK KB150 LED Modul		104865787

Wandinbouwmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20

