




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: , Wandinbouwmontage. Voor montage in een Ø 68mm Wanduitsparing.

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	532 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx


Distance to middle of escape route 1.25m

	2.0	4.9	11.8
	2.5	5.2	12.7
	3.0	5.4	13.4
	1.1	3.9	9.1

Artikel


SN 6298.1 WE -12 AW FLD 230V

Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104697958	104698059
Wandinbouwmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20



FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.

Art. Nr. 101445226



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.		101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.		101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.		101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.		101442091
LM 39x39 1(12V)/6,5K MK KB250 LED Modul		104537708