




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Materiaal: , Wandinbouwmontage. Voor montage in een Ø 68mm Wanduitsparing.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,5 W
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	532 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	185 mA		




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Beam diameter (m)	Distance to middle of escape route (m)	Distance to middle of escape route 1.25m
2.0	6.0	13.8
2.5	6.2	14.5
3.0	6.5	15.2


### Artikel

SN 6298.1 WE -12 AW LED 24V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104697958	104698059

Wandinbouwmontage      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP20



**LED-Supply 24-3 SK III ext.**      Art. Nr. 101442091



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.		101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.		101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.		101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.		101442091
LM 39x39 1(12V)/6,5K MK KB250 LED Modul		104537708