


Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccomodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat staalplaat
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	116 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	13 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	12 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,0 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	2,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Slagvastheid:</b>	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
2.5	4.4	13.4	4.8	1.7
3.0	4.4	13.8	4.9	1.7
3.5	4.4	12.5	4.9	1.5
4.0	3.9	12.5	4.9	1.2
4.5	2.9	12.5	4.6	0.8

**Artikel**

**SN 8030.2 AP -03 ALB FLD 230V**

<b>Kleuren</b>	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
<b>Art. Nr.</b>	101834438	101834337	104239129


Plafondopbouw montage    Lichtkleur: 4000 K    Bescherming: IP40



**SN 8030.2 D -03 ALB FLD 230V**

<b>Kleuren</b>	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
<b>Art. Nr.</b>	101834135	101834034	101834236

Plafondmontage    Lichtkleur: 4000 K    Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 8030.2 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016 LED Modul		104487588
LM 8030.2 E 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016 LED Modul		104489410

