


Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpaatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat staalplaat	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,0 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	116 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	80 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Ø (m)	1	2	3	4	5
2.5	4.4	13.4	4.8	1.7	
3.0	4.4	13.8	4.9	1.7	
3.5	4.4	12.5	4.9	1.5	
4.0	3.9	12.5	4.9	1.2	
4.5	2.9	12.5	4.6	0.8	

### Artikel

#### SN 8030.2 AP -03 ALB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101833226	101833125	101833327


Plafondopbouw montage    Lichtkleur: 4000 K    Bescherming: IP40



#### SN 8030.2 D -03 ALB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101832923	101832822	101833024

Plafondmontage    Lichtkleur: 4000 K    Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 8030.2 1(3V)/4K ALB 24V RAL9016 LED Modul		104487588