



Bal-, en slagvast LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpaatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat metaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccommodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Opgen. vermogen:	2,7 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	248 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	110 mA	Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


h (m)	1	2	3	4	5
5.0	5.9	14.4	4.8	1.8	
6.0	6.2	15.6	4.8	2	
7.0	6.2	16.6	5.2	2.2	
8.0	5.8	17.4	5.6	2.3	
9.0	5.4	17.7	6.1	2.2	
10.0	4.9	17.6	6.2	1.8	
11.0	4.0	16.8	6.4	1.3	

Artikel

SN 8030.2 AP -06 AHB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104418577	104418678	104418779


Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8030.2 D -06 AHB LED 24V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	104420395	104420496	104420500

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 8030.2 1(6V)/4K AHB 24V RAL9016 LED Modul		104487891