



Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS	Schijnb. vermogen:	3,9 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module	Opgen. vermogen:	3,6 W
Lumenoutput:	248 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	17 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	16 mA	Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Hoogte (m)	Ø 100	Ø 120	Ø 144	Ø 180	Ø 248
5,0	5,9	14,4	4,8	1,8	
6,0	6,2	15,6	4,8	2	
7,0	6,2	16,6	5,2	2,2	
8,0	5,8	17,4	5,6	2,3	
9,0	5,4	17,7	6,1	2,2	
10,0	4,9	17,6	6,2	1,8	
11,0	4,0	16,8	6,4	1,3	

Artikel


SN 804.2 AP -06 AHB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101882231	101885160	101882332	101882433

Plafondopbouw montage

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65




SN 804.2 D -06 AHB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101881928	101885059	101882029	101882130

Plafondmontage


Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving

Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Accessoires

optioneel

Art. nr.

102022374

FLD 230/8 - CC - 320 - C

100903238