



Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS	Opgen. vermogen:	2,7 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	248 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	110 mA	Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
5.0	5.9	14.4	4.8	1.8
6.0	6.2	15.6	4.8	2
7.0	6.2	16.6	5.2	2.2
8.0	5.8	17.4	5.6	2.3
9.0	5.4	17.7	6.1	2.2
10.0	4.9	17.6	6.2	1.8
11.0	4.0	16.8	6.4	1.3

Artikel

SN 804.2 AP -06 AHB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101878490	101878692	101878591	101878793


Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



SN 804.2 D -06 AHB LED 24V


Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101878086	101878288	101878187	101878389

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
ILD 24/4-CC-320-C		101425321