



Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	RVS	<b>Schijnb. vermogen:</b>	4,4 VA
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	3,6 W
<b>Lumenoutput:</b>	248 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	19 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	16 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Hoogte (m)	5,0	5,9	14,4	4,8	1,8
5,0	5,9	14,4	4,8	1,8	
6,0	6,2	15,6	4,8	2	
7,0	6,2	16,6	5,2	2,2	
8,0	5,8	17,4	5,6	2,3	
9,0	5,4	17,7	6,1	2,2	
10,0	4,9	17,6	6,2	1,8	
11,0	4,0	16,8	6,4	1,3	

### Artikel

#### SN 804.2 AP -06 AHB LED J/SV

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860710	101886170	101884453	101884554


Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



#### SN 804.2 D -06 AHB LED J/SV


Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101860609	101886069	101884251	101884352

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



#### Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



#### Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267