SN 804.2-12 SHB RVS armaturen

Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion)

INOTEC Noodverlichting



Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes . Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geborsteld RVS amatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



IK10

HACCP

Technische gegevens

Materiaal:	RVS
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	491 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijglem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

5.5	6.4	15.7
6.0	6.5	16.3
6.5	6.6	16.9
7.0	6.6	17.5
7.5	6.5	18.0
8.0	6.3	18.3
8.5	6.0	18.6
9.0	5.7	18.8
9.5	5.2	18.8
10.0	4.6	18.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel

SN 804.2 AP -12 SHB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101880716	101880918	101880817	101881019

Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



SN 804.2 D -12 SHB FLD 230V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101880312	101880514	101880413	101880615

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



Ceiling recessed frame SN 804.2 D Art. Nr. 102022374



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238