# SN 804.2-12 SUHB RVS armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

INOTEC Noodverlichting

Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes . Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes tot 24m. Geborsteld RVS amatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen. Arretable bevestigings balk om de lichten af te stemmen op het te verlichten gebied.

HACCP

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal:** | RVS |
| **Lichtbron:** | Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module |
| **Lumenoutput:** | 403 lm |
| **Nom. spanning DC:** | 24 V ±25 % |
| **Nom. stroom DC:** | 190 mA |

| | |
|---|---|
| **Opgen. vermogen:** | 4,6 W |
| **Beschermingsklasse:** | III |
| **Rijgklem:** | max. 2,5 mm² aderdikte |
| **Temperatuurbereik:** | -15...+40 °C |




Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m), Onderhoudsfactor 0,8

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 4.8 | 13.4 |
| 12 | 4.7 | 13.9 |
| 14 | 4.7 | 13.8 |
| 16 | 4.6 | 13.5 |
| 18 | 4.6 | 13.4 |
| 20 | 4.5 | 13.5 |
| 22 | 4.3 | 13.5 |
| 24 | 3.2 | 13.7 |

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 3.5 | 10.9 |
| 12 | 3.6 | 10.9 |
| 14 | 3.6 | 11.4 |
| 16 | 3.5 | 12.2 |
| 18 | 3.5 | 12.6 |
| 20 | 3.5 | 12.6 |
| 22 | 3.5 | 12.6 |
| 24 | 3.4 | 12.7 |

## Artikel

| SN 804.2 W -12 SUHB LED 24V | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kleuren | RVS | RAL 9016 | HWF (speciale) | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101878894 | 101879096 | 101878995 | 101362673 |

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65




| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|---|---|---|
| ILD 24/4-CC-320-C | | 101425321 |