




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes tot 24m. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen. Arretable bevestigings balk om de lichten af te stemmen op het te verlichten gebied.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS	Opgen. vermogen:	4,6 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	403 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	190 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Beam Diameter (mm)	Beam Area (m ²)
10	4.8	13.4
12	4.7	13.9
14	4.7	13.8
16	4.6	13.5
18	4.6	13.4
20	4.5	13.5
22	4.3	13.5
24	3.2	13.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Beam Diameter (mm)	Beam Area (m ²)
10	3.5	10.9
12	3.6	10.9
14	3.6	11.4
16	3.5	12.2
18	3.5	12.6
20	3.5	12.6
22	3.5	12.6
24	3.4	12.7

Artikel

SN 804.2 W -12 SUHB LED 24V				Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)		
Art. Nr.	101878894	101879096	101878995	101362673		
Wandopbouw armatuur				Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP65	

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65

