




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes tot 24m. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen. Arretable bevestigings balk om de lichten af te stemmen op het te verlichten gebied.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS	Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module	Opgen. vermogen:	5,7 W
Lumenoutput:	403 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	33 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	25 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m ²)
10	4.8	13.4
12	4.7	13.9
14	4.7	13.8
16	4.6	13.5
18	4.6	13.4
20	4.5	13.5
22	4.3	13.5
24	3.2	13.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m ²)
10	3.5	10.9
12	3.6	10.9
14	3.6	11.4
16	3.5	12.2
18	3.5	12.6
20	3.5	12.6
22	3.5	12.6
24	3.4	12.7

Artikel

SN 804.2 W -12 SUHB LED J/SV					Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)	J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Art. Nr.	101860811	101886271	101884655	101884756			

Wandopbouw armatuur

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65

