





Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	RVS
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	491 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	25 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,8 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	5,5 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Hoogte (m)	5.5	6.4	15.7
5.5	6.0	6.5	16.3
6.0	6.5	6.6	16.9
6.5	6.6	6.6	17.5
7.0	6.6	6.5	18.0
7.5	6.3	6.3	18.3
8.0	6.0	5.7	18.8
8.5	5.7	5.2	18.8
9.0	5.2	4.6	18.7
9.5	4.6		
10.0			

Hoogte (m)	5.5	4.7	12.9
5.5	6.0	4.9	13.6
6.0	6.5	4.9	13.7
6.5	7.0	4.9	14.7
7.0	7.5	4.8	15.4
7.5	8.0	4.8	15.8
8.0	8.5	4.7	15.9
8.5	9.0	4.6	16.2
9.0	9.5	4.5	16.6
9.5	10.0	4.2	17.0
10.0			

### Artikel

SN 804.2 W - 12 SHB FLD 230V				
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101879908	101880110	101880009	101880211

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65

