





Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



Technische gegevens

Materiaal:	RVS	Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module	Opgen. vermogen:	5,7 W
Lumenoutput:	491 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	33 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	25 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Height (m)	Beam Diameter (mm)	Beam Diameter (mm)
5.5	6.4	15.7
6.0	6.5	16.3
6.5	6.6	16.9
7.0	6.6	17.5
7.5	6.5	18.0
8.0	6.3	18.3
8.5	6.0	18.6
9.0	5.7	18.8
9.5	5.2	18.8
10.0	4.6	18.7

Height (m)	Beam Diameter (mm)	Beam Diameter (mm)
5.5	4.7	12.9
6.0	4.9	13.6
6.5	4.9	13.7
7.0	4.9	14.7
7.5	4.8	15.4
8.0	4.8	15.8
8.5	4.7	15.9
9.0	4.6	16.2
9.5	4.5	16.6
10.0	4.2	17.0

Artikel

SN 804.2 W -12 SHB LED J/SV					Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)	J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Art. Nr.	101860104	101885564	101883241	101883342			

Wandopbouw armatuur

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP65

