




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als standaard verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 1W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	87 lm
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %
<b>Nom. stroom DC:</b>	80 mA

<b>Opgen. vermogen:</b>	2,0 W
<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


20°	30°	45°
2.0	2.2	5.4
2.5	2.4	6.2
3.0	2.5	6.8
3.5	2.5	7.2
4.0	2.3	7.4
4.5	2.0	7.4
5.0	1.6	7.2
5.5	0.7	7.0

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

20°	30°	45°
2.5	2.0	5.3
3.0	2.1	5.8
4.0	1.8	6.1
5.0	1.7	6.1
6.0	1.4	5.8

### Artikel

SN 8106 -11 LED 24V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101343879	101343980
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Montagebeugel SN 8124, RAL 9016	optioneel	102034094
replacement kit SN 8106-11 LED		101450175