




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal: | Gepoedercoat gegoten aluminium |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module |
| Lumenoutput: | 133 lm |
| Nom. spanning AC: | 230V ±10% 50/60 Hz |
| Nom. spanning DC: | 176 - 264 V |
| Nom. stroom AC: | 15 mA |
| Nom. stroom DC: | 12 mA |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Schijnb. vermogen: | 3,5 VA |
| Opgen. vermogen: | 2,6 W |
| Inschakelstroom: | 8 A / 50 µs |
| Beschermingsklasse: | I |
| Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| Beam diameter (m) | Beam length (m) | Beam diameter (m) | Beam length (m) | Beam diameter (m) | Beam length (m) |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2.5 | 6.4 | 16.4 | 4.5 | 1.9 | |
| 3.0 | 5.0 | 17.5 | 5.0 | 2.0 | |
| 3.5 | 4.7 | 16.8 | 5.4 | 1.8 | |
| 4.0 | 3.8 | 14.5 | 5.5 | 1.5 | |
| 4.5 | 3.0 | 13.9 | 5.4 | 1.1 | |

Artikel


SN 8400 -03 ALB LED J/SV Rond

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 102057437 | 100777744 | 101298110 |
| Plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP40 | |




Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016

Art. Nr. 101445529




SN 8400 -03 ALB LED J/SV Vierkant

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 102058245 | 101299625 | 101299726 |
| Plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP40 | |



Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101445731



| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|--|-------------|-----------|
| J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst | | 101420267 |
| Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016 | optioneel | 101445529 |
| Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016 | optioneel | 101445731 |
| LM 39x39 1(3V)/4K KB150 230V LED Modul | | 104556502 |