

230V

SN 8400-03 SLB Downlights

J/SV

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen


INOTEC
Noodverlichting

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

**Technische gegevens**

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	145 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	15 mA
Nom. stroom DC:	12 mA

Schijnb. vermogen:	3,5 VA
Opgen. vermogen:	2,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	3.2	8
3.0	3.4	8.6
3.5	3.5	9.1
4.0	3.3	9.5
4.5	3.1	9.8
5.0	2.6	9.8


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4
4.5	2.5	8.6
5.0	2.4	8.2


Artikel**SN 8400 -03 SLB LED J/SV Rond**

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102058851	101300837	101300938

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40


**Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016**

Art. Nr. 101445529


**SN 8400 -03 SLB LED J/SV Vierkant**

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102059255	101301645	101301746

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40

**Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016**

Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 230V LED Modul		104556502