



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.


Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	145 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz
<b>Nom. stroom AC:</b>	15 mA
<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,5 VA

<b>Opgen. vermogen:</b>	2,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	h (m)	lx
2.5	3.2	8
3.0	3.4	8.6
3.5	3.5	9.1
4.0	3.3	9.5
4.5	3.1	9.8
5.0	2.6	9.8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


Ø (m)	h (m)	lx
2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4
4.5	2.5	8.6
5.0	2.4	8.2

### Artikel

#### SN 8400 -03 SLB LED NE/SV Rond


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102059053	101301241	101301342

Plafondmontage      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP40



#### Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016


Art. Nr. 10144529



#### SN 8400 -03 SLB LED NE/SV Vierkant


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102059457	101302049	101302150

Plafondmontage      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP40



#### Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 230V LED Modul		104556502
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570