





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	543 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	33 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	7,6 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	5,7 W
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height (m)	Beam Diameter (m)	Beam Diameter (m)
6.0	6.8	17.1
6.5	6.9	17.7
7.0	6.9	18.2
7.5	6.9	18.6
8.0	6.7	19.0
8.5	6.5	19.2
9.0	6.1	19.5
9.5	5.6	19.6
10.0	5.0	19.6

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


Height (m)	Beam Diameter (m)	Beam Diameter (m)
6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

### Artikel

#### SN 8400 -12 SHB LED J/SV Rond


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102057336	100777441	100777643

Plafondmontage      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP40



#### Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016


Art. Nr. 101445529



#### SN 8400 -12 SHB LED J/SV Vierkant


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102058144	101299423	101299524

Plafondmontage      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP40



#### Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul		104556401