





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838). Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,8 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	287 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	115 mA		





Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

↓ (m)	5.0	6.3	15.6	5.7	1.9
5.0	6.3	15.6	5.7	1.9	
6.0	6.8	16.9	5.1	2.1	
7.0	7.0	18.1	5.4	2.2	
8.0	7.1	19.1	5.7	2.3	
9.0	6.5	19.9	6.1	2.3	
10.0	6.0	20.3	6.4	2.1	
11.0	5.3	20.3	6.6	2.0	

### Artikel

SN 8424 -06 AHB LED 24V Rond				SN 8424 -06 AHB LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)	Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063400	101357118	101357219	Art. Nr.	102063804	101357926	101358027
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40		Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40	





### Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016

Art. Nr. 101445933

### Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101446135



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016	optioneel	101445933
Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016	optioneel	101446135
LM 39x39 1(6V)/4K KB150 LED Modul		104556704