





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal: | Gepoedercoat gegoten aluminium | Opgen. vermogen: | 4,6 W |
| Lichtbron: | Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module | Beschermingsklasse: | III |
| Lumenoutput: | 545 lm | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. spanning DC: | 24 V ±25 % | Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |
| Nom. stroom DC: | 190 mA | | |







Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



| Ø (mm) | h (mm) | lx |
|--------|--------|------|
| 6.0 | 6.9 | 17.4 |
| 6.5 | 7.0 | 17.9 |
| 7.0 | 7.0 | 18.4 |
| 7.5 | 7.0 | 18.8 |
| 8.0 | 6.9 | 19.2 |
| 8.5 | 6.6 | 19.5 |
| 9.0 | 6.2 | 19.7 |
| 9.5 | 5.7 | 19.8 |
| 10.0 | 5.0 | 19.9 |

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| Ø (mm) | h (mm) | lx |
|--------|--------|------|
| 6.0 | 4.9 | 14.2 |
| 6.5 | 5.1 | 14.7 |
| 7.0 | 5.0 | 14.9 |
| 7.5 | 4.9 | 16.2 |
| 8.0 | 4.7 | 16.3 |
| 8.5 | 4.7 | 16.8 |
| 9.0 | 4.6 | 17.5 |
| 9.5 | 4.5 | 17.7 |
| 10.0 | 4.3 | 16.6 |

Artikel

| SN 8424 -12 SHB LED 24V Rond | | | | SN 8424 -12 SHB LED 24V Vierkant | | | |
|---|---|-------------------|----------------|--|---|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL (speciale) | Kleuren | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 102063295 | 101356714 | 101356815 | Art. Nr. | 102063602 | 101357522 | 101357623 |
| Plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP40 | | Plafondmontage | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP40 | |
|  |  | | |  |  | | |
| Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016 | Art. Nr. 101445933 | | | Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016 | Art. Nr. 101446135 | | |



| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|------------------------------------|-------------|-----------|
| ILD 24/4-CC-320-C | | 101425321 |
| Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016 | optioneel | 101445933 |
| Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016 | optioneel | 101446135 |
| LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul | | 104556401 |