




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	3,0 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 2,1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	322 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m ²)
2.5	4.6	12.8
3.0	4.6	13.1
3.5	4.3	13.2
4.0	3.7	13.1
4.5	2.2	12.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


Height (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m ²)
2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9

Artikel

SN 8424 -12 SLB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063194	101356512	101356613


Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



SN 8424 -12 SLB LED 24V Vierkant


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063501	101357320	101357421

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40




Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016

Art. Nr. 101445933



Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101446135



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-200-C		101425119
Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016	optioneel	101445933
Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016	optioneel	101446135
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul		104556401