





Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten, zoals bijvoorbeeld industriële omgevingen. Voor het verlichten van grote oppervlakken vanaf grote ophanghoogtes en daarnaast zeer geschikt om onder een hoek toe te passen als buiten vluchtrouteverlichting armatuur bij finale vluchtdeuren m.b.v. de montagebeugel. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 8W LED module
Lumenoutput:	890 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	46 mA
Nom. stroom DC:	49 mA

Schijnb. vermogen:	10,6 VA
Opgen. vermogen:	10,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

30°	45°	60°
3,0	5,4	12,1
4,0	6,5	15,0
5,0	7,3	17,4
6,0	8,0	19,2
7,0	8,5	20,7
8,0	8,8	22,1
9,0	8,9	23,3
10,0	8,8	24,1
11,0	8,4	24,8
12,0	7,6	25,2
13,0	6,5	25,3
14,0	4,7	25,1


30°	45°	60°
4,0	4,9	11,7
6,0	5,7	15,7
8,0	6,1	18,6
10,0	6,1	20,8
12,0	5,8	22,5
14,0	4,4	23,6
16,0	3,5	20,2
18,0	3,5	17,8
20,0	3,5	16,5
22,0	3,3	15,4
24,0	3,0	12,5

Artikel

SN 8500 -08 SHB FLD 230V

Kleuren	HWF 9006	HWF (speciale)
Art. Nr.	101389652	101389753


Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65




Ketting - SN 8500/24xx Art. Nr. 100912635



Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006 Art. Nr. 101432593



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006 Art. Nr. 101432795



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 650 – C		100903440
Haube SN 8500		50207
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
LM 8500-08 1/4K KB150 LED Modul		104429590
M20 cable glands (PU 2 pcs.)	optioneel	104661784
Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795