





Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten, zoals bijvoorbeeld industriële omgevingen. Voor het verlichten van grote oppervlakken vanaf grote ophanghoogtes en daarnaast zeer geschikt om onder een hoek toe te passen als buiten vluchtrouteverlichting armatuur bij finale vluchtdoeken m.b.v. de montagebeugel. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	10,4 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 8W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	801 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	430 mA	Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Height (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
3.0	5.5	12.2	
4.0	6.5	15.1	
5.0	7.2	17.4	
6.0	7.8	19.0	
7.0	8.2	20.4	
8.0	8.4	21.5	
9.0	8.4	22.5	
10.0	8.1	23.5	
11.0	7.4	23.8	
12.0	6.5	23.9	
13.0	5.2	23.7	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


Height (m)	Beam diameter (m)	Beam diameter (m)
4.0	4.8	11.5
6.0	5.5	15.4
8.0	5.8	18.2
10.0	5.8	20.1
12.0	5.5	21.5
14.0	5.4	21.7
16.0	4.0	19.5
18.0	3.5	15.9
20.0	3.0	14.7
22.0	3.0	12.7
24.0	2.5	10.8

Artikel

SN 8500 -08 SHB LED 24V/S


Kleuren	HWF 9006	HWF (speciale)
Art. Nr.	101358936	101359037

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65




Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635




Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432593



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432795



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const		101422691
LM 8500-08 1/4K KB150 LED Modul		104429590
M20 cable glands (PU 2 pcs.)	optioneel	104661784
Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795