





Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten, zoals bijvoorbeeld industriële omgevingen. Voor het verlichten van grote oppervlakken vanaf grote ophanghoogtes en daarnaast zeer geschikt om onder een hoek toe te passen als buiten vluchtrouteverlichting armatuur bij finale vluchtdeuren m.b.v. de montagebeugel. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 8W LED module
Lumenoutput:	890 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	54 mA
Nom. stroom DC:	49 mA

Schijnb. vermogen:	12,5 VA
Opgen. vermogen:	10,9 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

3,0	5,4	12,1
4,0	6,5	15,0
5,0	7,3	17,4
6,0	8,0	19,2
7,0	8,5	20,7
8,0	8,8	22,1
9,0	8,9	23,3
10,0	8,8	24,1
11,0	8,4	24,8
12,0	7,6	25,2
13,0	6,5	25,3
14,0	4,7	25,1


4,0	4,9	11,7
6,0	5,7	15,7
8,0	6,1	18,6
10,0	6,1	20,8
12,0	5,8	22,5
14,0	4,4	23,6
16,0	3,5	20,2
18,0	3,5	17,8
20,0	3,5	16,5
22,0	3,3	15,4
24,0	3,0	12,5

Artikel

SN 8500 -08 SHB LED J/SV

Kleuren	HWF 9006	HWF (speciale)
Art. Nr.	101302453	101302554

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65




Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635




Plafandinbouwframe SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432593



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432795



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
J-ET 7 SV - max. 12V DC650mA const		101420772
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
LM 8500-08 1/4K KB150 LED Modul		104429590
M20 cable glands (PU 2 pcs.)	optioneel	104661784
Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795