




Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels.



Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	19,4 VA
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 12W LED module	Opgen. vermogen:	17,9 W
Lumenoutput:	1652 lm	Inschakelstroom:	11 A / 264 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	84 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	80 mA	Slagvastheid:	IK10




Artikel

SN 8500 -12 LED J/SV/S


Kleuren	HWF 9006	HWF (speciale)
Art. Nr.	101302655	101302756

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65




Ketting - SN 8500/24xx

Art. Nr. 100912635




Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432593



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432795



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
LM 18x18 1/4K PADS LED Modul		104440203
M20 cable glands (PU 2 pcs.)	optioneel	104661784
Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795