




Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels.



Technische gegevens

Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 25W LED module
Lumenoutput:	3401 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	134 mA
Nom. stroom DC:	135 mA


Schijnb. vermogen:	30,9 VA
Opgen. vermogen:	28,4 W
Inschakelstroom:	11 A / 68 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10



Artikel

SN 8500 -25 FMD 230V		
Kleuren	HWF 9006	HWF (speciale)
Art. Nr.	101390056	101390157


Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65




Ketting - SN 8500/24xx Art. Nr. 100912635



Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006 Art. Nr. 101432593



Wandbeugel SN 8500, RAL 9006 Art. Nr. 101432795



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
		undefined
Ketting - SN 8500/24xx	optioneel	100912635
LED driver replacement SN 8500-25		101484026
LM 24x24 1/4K PADS LED Modul		104440304
M20 cable glands (PU 2 pcs.)	optioneel	104661784
Plafondinbouwframe SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432593
Recessed ceiling frame SN 8500, HWF SC		101432492
Wandbeugel SN 8500, RAL 9006	optioneel	101432795