SN 9400-06 ALB Downlights

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparing. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.




IP20
IP43

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	281 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	II
Rijklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m), Onderhoudsfactor 0,8

m				
2.5	7.8	19.0	7.0	2.6
3.0	8.4	20.6	7.2	2.7
3.5	8.5	21.9	7.5	2.7
4.0	6.7	23.0	7.6	2.6
4.5	6.7	22.0	7.7	2.5
5.0	6.4	21.8	7.6	2.3
5.5	5.7	19.1	7.5	2.1
6.0	4.9	19.0	7.3	1.7
6.5	4.2	18.8	7.1	1.2


Artikel

SN 9400 -06 ALB LED J/SV Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061275	101325388	101325489

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20






SN 9400 -06 ALB LED J/SV Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061477	101325792	101325893

Plafondinbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20






LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext. Art. Nr. 101436536

benodigd





Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 39x39 1(6V)/4K KB250 LED Modul		104556300