





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouwarmatuur. Voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	1,7 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	139 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	70 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Ø (mm)	105°	90°	75°	60°	45°
2.5	6.2	16.4	5.2	1.8	1.8
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8	1.8
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6	1.6
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3	1.3
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8	0.8

Artikel

SN 9424 -03 ALB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064511	101359744	101359845


Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



SN 9424 -03 ALB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064915	101360552	101360653

Inbouwdoos installatie Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 24V LED Modul		104593379