




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838).


Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens





<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,8 W
<b>Lichtbron:</b>	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	287 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	115 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø (mm)	5m	10m	15m	20m	25m
5.0	6.3	15.6	5.7	1.9	
6.0	6.8	16.9	5.1	2.1	
7.0	7.0	18.1	5.4	2.2	
8.0	7.1	19.1	5.7	2.3	
9.0	6.5	19.9	6.1	2.3	
10.0	6.0	20.3	6.4	2.1	
11.0	5.3	20.3	6.6	2.0	

### Artikel

SN 9424 -06 AHB LED 24V Rond				SN 9424 -06 AHB LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)	Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064612	101359946	101360047	Art. Nr.	102065016	101360754	101360855
Inbouwdoos installatie	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20		Inbouwdoos installatie	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	
							

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 39x39 1(6V)/4K KB150 LED Modul		104556704