





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouwarmatuur. Voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	3,0 W
Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 2,1W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	322 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	125 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



Ø (m)	h (m)	lx
2.5	4.6	12.8
3.0	4.6	13.1
3.5	4.3	13.2
4.0	3.7	13.1
4.5	2.2	12.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	h (m)	lx
2.5	3.7	11.7
3.0	3.7	12.3
3.5	3.2	12.8
4.0	2.9	12.3
4.5	2.6	12.3
5.0	2.4	12.3
5.5	2.2	10.8
6.0	2.0	9.9

Artikel

SN 9424 -12 SLB LED 24V Rond				SN 9424 -12 SLB LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)	Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064309	101359340	101359441	Art. Nr.	102064713	101360148	101360249
Inbouwdoos installatie	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20		Inbouwdoos installatie	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-200-C		101425119
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul		104556401