


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	139 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	13 mA
Nom. stroom DC:	12 mA

Schijnb. vermogen:	3,0 VA
Opgen. vermogen:	2,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

↓ (m)	2.5	6.2	16.4	5.2	1.8
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8	
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6	
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3	
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8	

Artikel

SN LINE E -03 ALB FLD 230V	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101396928

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083

voor montage in 07650... 7LV Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20 + 5LV Trilux E-line Trunc

