





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	287 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	17 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	3,9 VA
Opgen. vermogen:	3,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m),
 Onderhoudsfactor 0,8

	5.0	6.3	15.6	5.7	1.9
5.0	6.3	15.6	5.7	1.9	
6.0	6.8	16.9	5.1	2.1	
7.0	7.0	18.1	5.4	2.2	
8.0	7.1	19.1	5.7	2.3	
9.0	6.5	19.9	6.1	2.3	
10.0	6.0	20.3	6.4	2.1	
11.0	5.3	20.3	6.6	2.0	

Artikel

SN LINE E-06 AHB FLD 230V	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101397029

voor montage in 07650... 7LV Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
 + 5LV Trilux E-line Trunc

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083

