





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 1,8W LED module	Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Lumenoutput:	287 lm	Opgen. vermogen:	3,6 W
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Beschermingsklasse:	I
Nom. stroom AC:	19 mA	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom DC:	16 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m),
Onderhoudsfactor 0,8

	5.0	6.3	15.6	5.7	1.9
6.0	6.8	16.9	5.1	2.1	
7.0	7.0	18.1	5.4	2.2	
8.0	7.1	19.1	5.7	2.3	
9.0	6.5	19.9	6.1	2.3	
10.0	6.0	20.3	6.4	2.1	
11.0	5.3	20.3	6.6	2.0	

Artikel

SN LINE E-06 AHB LED J/SV		Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9016	J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
Art. Nr.	101318520			

voor montage in 07650... 7LV Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
+ 5LV Trilux E-line Trunc

