





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module	Opgen. vermogen:	4,5 W
Lumenoutput:	545 lm	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom DC:	185 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

6.0	6.9	17.4
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.4
7.5	7.0	18.8
8.0	6.9	19.2
8.5	6.6	19.5
9.0	6.2	19.7
9.5	5.7	19.8
10.0	5.0	19.9

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Artikel

SN LINE E -12 SHB LED 24V		Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9016	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Art. Nr.	101345495			

voor montage in 07650... 7LV Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
+ 5LV Trilux E-line Trunc

