





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Lichtbron:	Verwisselbaar 1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	545 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 98 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0 lx (voor een vluchtroute met een breedte van 1 m),
Onderhoudsfactor 0,8

6.0	6.9	17.4
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.4
7.5	7.0	18.8
8.0	6.9	19.2
8.5	6.6	19.5
9.0	6.2	19.7
9.5	5.7	19.8
10.0	5.0	19.9

Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op
lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Artikel

SN LINE E - 12 SHB LED J/SV	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101318318

voor montage in 07650... 7LV Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
+ 5LV Trilux E-line Trunc

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893

